


FONTANA JET pumpe

Kvalitetne potapajuće pumpe sa mlaznicama namenjene za vrtne i enterijerske fontane. Mlaznice koje se isporučuju u kompletu sa pumpom pružaju izbor od pet atraktivnih vodoskoka. Teleskopska cev omogućava lako visinsko pozicioniranje mlaznice u odnosu na nivo vode. Dvosmerni ventil, pored regulacije protoka i veličine mlaza vodoskoka, može da preusmeri deo vode radi formiranja još jednog vodenog efekta. Osim za vodoskoke, često se koriste i za formiranje manjih izvora, slapova, potoka, kao i za napajanje filtera. Kvalitetan i dug podvodni kabl omogućava priključivanje pumpe na električnu mrežu bez nastavljanja. Mogu da rade i u slatkoj i u slanoj vodi. Pri radu su tihe. Gumene stopice na postolju pumpe smanjuju vibracije i dobro prijanjaju uz glatku podlogu. Pumpe imaju ugrađen mali filter na usisniku koji prvenstveno štiti rotor i mlaznice od prljavštine i začepljenja, a ujedno i filtrira vodu u fontani.



Garancija: 24 meseca.

Dijagram protoka



HYDRENA

IP68



— FONTANA JET 5500

— FONTANA JET 4500

— FONTANA JET 3000

— FONTANA JET 2000

Tehničke karakteristike pumpi FONTANA JET

Naziv pumpe	Napon (V)	Frekv. (Hz)	Snaga (W)	Maks. visina vodenog stuba (m)	Maksimalni protok (l/h)	Dužina kabla (m)	Priključak za crevo / cev	Dimenzije pumpe (šir. x duž. x vis.) (mm)
FONTANA JET 2000	230	50	55	2,5	2 000	3	3/4" (Ø 25mm)	105 x 155 x 105
FONTANA JET 3000	230	50	85	3,5	3 000	3	3/4" (Ø 25mm)	105 x 155 x 105
FONTANA JET 4500	230	50	100	4,5	4 500	3	3/4" (Ø 25mm)	111 x 175 x 135
FONTANA JET 5500	230	50	150	5,0	5 500	3	3/4" (Ø 25mm)	111 x 175 x 135